

ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ СЕКРЕТНОСТИ SECUREMME

ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОФИЛЯ DIN.

Продукция соответствует требованиям российских ГОСТ 5089-2011 и европейских UNI EN 1303:2015

СЕРИИ: EVO K1, K2, K22, K64, K50TOP, K75TOP.

Инструкция по применению и обслуживанию.

1. При покупке цилиндра следует убедиться в целостности его упаковки. Цилиндры серии EVO K1, K2, K22 комплектуются:

- сервисный ключ - 1шт (красная вставка на колпачке);
- клиентских ключей - 5шт;
- карта копирования ключей (Securemme Security Card) - 1шт.
- разноцветные пластиковые вставки на колпачки – 5шт;
- крепежный винт М 5х70мм.

Цилиндры серии K64, K50TOP, K75TOP комплектуются:

- сервисный ключ - 1шт (красная вставка на колпачке);
- перекодировочный ключ -1шт;
- клиентских ключей - 5шт;
- карта копирования ключей (Securemme Security Card) - 1шт.
- разноцветные пластиковые вставки на колпачки – 5шт;
- крепежный винт М 5х70мм.

Клиентские ключи, перекодировочный ключ (в цилиндрах K64, K50TOP, K75TOP) и карта копирования ключей должны быть упакованы в непрозрачные полиэтиленовые конверты с логотипом фабрики Securemme, сервисный ключ не упаковывается. Без предъявления карты копирования Securemme Security Card заказы на копирование не принимаются.

2. При самостоятельной покупке цилиндра, покупателю следует выбрать точную длину и симметрию цилиндрического механизма секретности (далее- «ЦМС») так, чтобы корпус ЦМС не выступал за пределы дверного полотна с внешней стороны более, чем на 3мм. Выступающий из дверного полотна край ЦМС может способствовать взлому.
3. В случае, если длина ЦМС выбрана некорректно, т.е. не соответствует параметрам двери, ЦМС следует заменить, не вскрывая упаковку с ключами. Если упаковка с ключами была вскрыта покупателем, то продавец вправе отказать в замене или возврате проданного ЦМС.
4. После приобретения ЦМС, ключи и карты их копирования следует сохранять в месте, недоступном для посторонних лиц.
5. В случае кражи или утери ключа, владельцу следует оперативно заменить цилиндр, чтобы обезопасить себя от лиц, способных использовать ключ в противозаконных действиях.

6. Для повышения взломостойкости двери рекомендуется устанавливать броненакладки для ЦМС.
7. Цилиндровые механизмы и замки Securemme изготавливаются согласно современному европейскому стандарту DIN и совместимы с продукцией других европейских производителей. Компания Securemme не гарантирует совместимость ЦМС Securemme с замками, изготовленными по иным стандартам.
8. При установке ЦМС в замок следует соблюдать аккуратность: не применять значительных усилий и давления на цилиндр.
9. В случае установки ЦМС, имеющего вертушку, следует вставлять ЦМС с внутренней стороны двери.
10. ЦМС производства Securemme имеют выступающий кулачок(флажок), препятствующий выбиванию цилиндра внутрь и вытягивания цилиндра наружу. При монтаже цилиндра следует поворачивать ключ или вертушку на 15-30 градусов, чтобы кулачок(флажок) был утоплен в корпус цилиндра.
11. Установив ЦМС в замок, проверьте правильность расположения цилиндра в замке вращением ключа или вертушки, после чего закрепите ЦМС винтом М5, входящим в комплект изделия.
12. Для осуществления перекодировки и блокировки сервисного ключа в цилиндрах **EVO K1, K2, K22** необходимо вставить клиентский ключ из пакета в цилиндр и провернуть на 1-2 оборота в любую сторону. Это действие является необратимым: сервисный ключ больше не может использоваться. Сервисный ключ, поставляемый в комплекте цилиндров **EVO K1, K2, K22**, предназначен только для проверки работоспособности двери и замка! При сдаче двери заказчику, монтажная бригада должна перекодировать цилиндр на постоянные ключи и проверить работоспособность замка с ключами клиента. Сервисный ключ рекомендуется уничтожить. В случае, если клиент отказывается от перекодировки и продолжает далее использовать монтажный ключ, то гарантия на цилиндр не продлевается.
13. Цилиндры **K64, K50TOP, K75TOP** могут работать с сервисным ключом и клиентскими ключами одновременно. Для осуществления перекодировки и блокировки сервисного ключа необходимо вставить перекодировочный ключ из пакета в цилиндр и провернуть на 1-2 оборота в любую сторону. Это действие является необратимым: сервисный ключ больше не может использоваться. Сервисный ключ рекомендуется уничтожить.
14. В версиях «ключ-ключ» при оставлении ключа внутри цилиндра с одной стороны, с другой ключ не работает.
15. При эксплуатации ЦМС, 1-2 раза в 12 месяцев следует проводить периодическую профилактическую очистку цилиндра, используя спреи на основе силикона. Намного спрея следует впрыснуть внутрь цилиндра при помощи трубочки, входящей в комплект поставки спрея и несколько раз вставить и вынуть ключ из цилиндра, после чего снова вставить ключ и провернуть несколько раз в любую сторону. Остатки спрея и следы грязи с ключа следует удалить с помощью чистой салфетки. При проведении строительных или ремонтных работ профилактическую очистку следует проводить 1 раз в неделю.
ВНИМАНИЕ!!! Применение моторных, трансмиссионных и пищевых масел, а также тормозной жидкости для обработки ЦМС недопустимо и ведет к заклиниванию кодовых механизмов цилиндра!
16. Избегайте попадания в цилиндрический механизм посторонних предметов – упаковочной пленки, клея, монтажной пены и т.д. Наличие мусора и иных посторонних предметов в цилиндре влечёт отказ в гарантии.

17. Не следует использовать ключ вместо дверной ручки, поскольку «натяг» ключа способен повредить штифты ЦМС.
18. Поврежденные и грязные ключи способны вызвать поломку кодового механизма цилиндра.
19. Компания Securemme не несет ответственности за возможные последствия, возникшие из-за неправильного применения ЦМС, как указано выше. Компания Securemme отклоняет любую ответственность за несчастные случаи или ущерб, причиненные людям или имуществу, вызванные неправильным использованием, структурными и функциональными модификациями, неправильной установкой, использованием неоригинальных дубликатов ключей, некачественного техобслуживания или неправильно выполненного ремонта, а также действия третьих лиц, которые привели к поломке ЦМС.
20. **ВНИМАНИЕ! Некорректный монтаж замков, цилиндров и составных частей двери: ручек, вертушек, декоративных накладок, розеток, глазка, крепежных винтов и заклепок не является заводским дефектом Securemme и должен быть устранен производителем двери вне гарантии Securemme!**
21. По вопросам копирования ключей следует обращаться в авторизованные сервисные центры, список которых размещен на официальном сайте компании производителя

www.SECUREMME.pф

Телефон техподдержки +7(499)7072525

С данной инструкцией ознакомлен:

Дата _____

ФИО _____ Подпись _____